TAROX Artikeldatenblatt

UNIT Gold 2000 ST

Besonderheiten

Technologie: Enhanced Line-Interactive
Leistung in VA / Watt: 2000VA / Watt
Autonomiezeit bei typischer Auslastung: 8 Minuten
Bauform: Kombimodell (Rack/Tower)
Garantie: 3 Jahre inkl. Batterie



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**1800418**
Hersteller	**UNIT Technologies**
Herstellerartikel-Nr.	**UL2000CB-SP-6BAT-ST**

Allgemein

Modellnummer	UL2000CB-SP-6BAT-ST
EAN	4250154111114
	2000VA / 1800W
Bauform	Kombimodell (Rack/Tower)
Technologie	Enhanced Line-Interactive

Eingangsleistung

Nennspannung	230V AC
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz Normalmodus, 40 Hz / 80 Hz Generatormodus

Ausgangsleistung

Spannung Normalmodus	220/230/240V AC
Spannung Batteriemodus	+/- 5%
Frequenz Normalmodus	50 Hz / 60 Hz
Frequenz Batteriemodus	+/- 1 Hz
Wellenform im Normalmodus	modifizierte Sinuswelle (enhanced)

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Wellenform im Batteriemodus	reine Sinuswelle

Umschaltzeiten

Normal <-> Batterie	2 - 6 Millisekunden
Inverter <-> Bypass	na
Inverter - ECO	na
ECO - Inverter	na

Anzeige	LCD
Akustischer Alarm	Ja
Schutzarten	TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung

Batterie

Anzahl	6
Batterietyp	12V / 7Ah
Autonomiezeit bei typischer Auslastung	8 Minuten
Aufladezeit auf 90%	3 Stunden
Hotswap-Funktion (Batterietausch im lauf. Betrieb)	Ja
Batterietausch durch Kunden	Ja, Hotswap
Erweiterungs- Batteriemodule	Ja (UEBM-G-2/3k)

	1x Kaltgerätekupplung C14, 1x RJ-45
	1x RJ-45 (nur Überspannungsschutz)8x Kaltgerät (C13)
Kommunikations- Schnittstellen	1x USB, 1x RS-232, 1x EPO ,1x Erweiterungskartenslot

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C möglich, 22°C optimal
Lagertemperatur	-10°C bis 65°C möglich, 22°C optimal
Luftfeuchtigkeit	0-85% nicht kondensierend
	unter 45dB

Abmessungen und Gewicht

	8,7cm
Breite	43,8cm
Tiefe	60,8cm
Gewicht	28kg
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	36 Monate Hersteller-Garantie auf USV 36 Monate Hersteller-Garantie auf integrierte Batterie bzw. Batteriepacks Austauschservice bis zum nächsten Werktag (Next Business Day)

Verschiedenes

Bedienungsanleitung, Software, Rackschienen, Anschlusskabel, Kaltgerätekabel, RJ-45 Kabel, Serielles Kabel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49 - 51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0)231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.