

UNIT Red 1200 D Tower G2

Besonderheiten

Technologie: Line-Interactive
 Leistung in VA / Watt: 1200VA / 600W
 Autonomiezeit bei typischer Auslastung: 4 Minuten
 Bauform: Tower
 Garantie: 3 Jahre inkl. Batterie



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2208622 |
| Hersteller | UNIT Technologies |
| Herstellerartikel-Nr. | UL1200TB-AVG2 |
| Allgemein | |
| Modellnummer | UL1200TB-AVG2 |
| EAN | 4250154117536 |
| Kapazität | 1200VA / 600W |
| Bauform | Tower |
| Technologie | Line-Interactive |
| Eingangsleistung | |
| Nennspannung | 230V AC |
| Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Ausgangsleistung | |
| Spannung Normalmodus | 220/230/240V AC |
| Spannung Batteriemodus | +/- 10% |
| Frequenz Normalmodus | 50 Hz / 60 Hz |
| Frequenz Batteriemodus | +/- 1 Hz |
| Wellenform im Normalmodus | modifizierte Sinuswelle |
| Wellenform im Batteriemodus | Stufenwelle |

TAROX Artikeldatenblatt

Umschaltzeiten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Normal <-> Batterie | 2 - 6 Millisekunden |
| Inverter <-> Bypass | na |
| Inverter - ECO | na |
| ECO - Inverter | na |

Stromversorgungsgerät

| | |
|-------------------|--|
| Anzeige | LCD |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Schutzarten | TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung |

Batterie

| | |
|--|----------------|
| Anzahl | 2 |
| Batterietyp | 12V / 7Ah |
| Autonomiezeit bei typischer Auslastung | 4 Minuten |
| Aufladezeit auf 90% | max. 6 Stunden |
| Hotswap-Funktion (Batterietausch im lauf. Betrieb) | --- |
| Batterietausch durch Kunden | Ja |
| Erweiterungs- Batteriemodule | nein |

Konnektivität

| | |
|--------------------------------|--|
| Eingänge | 1x Kaltgerätekupplung C14, 1x RJ-45 |
| Ausgänge | 1x RJ-45 (nur Überspannungsschutz) 6x Kaltgeräte (C13) |
| Kommunikations- Schnittstellen | 1x USB |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C möglich, 22°C optimal |
| Lagertemperatur | -10°C bis 65°C möglich, 22°C optimal |
| Luftfeuchtigkeit | 0-85% nicht kondensierend |
| Lautstärke | unter 40dB |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|------------------------------|---|
| Höhe | 19,5cm |
| Breite | 13,9cm |
| Tiefe | 36,4cm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | 36 Monate Hersteller-Garantie auf USV 36 Monate Hersteller-Garantie auf integrierte Batterie bzw. Batteriepacks Austauschservice bis zum nächsten Werktag (Next Business Day) |

Verschiedenes

| | |
|---------|---|
| Zubehör | Bedienungsanleitung (DE), Software, RJ-11 Kabel, Anschlusskabel |
|---------|---|

